MK KOMI

hiber
THE FUTURE OF CHILLING

PCM 081

MK KOMI Sp. z o.o ul. Tarnogórskiej 241, 44-100 Gliwice info@mk-komi.pl www.mk-komi.pl
KRS 0000691318 NIP 9691626562 REGON 368038687

Szokówka PCM 081

- Boki zewnętrze, wierzch oraz drzwi wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Wysoka gęstość wzmocnionej izolacji z 60 mm poliuretanu (ok 42 kg/m3), bez HCFC
- Miedziano-aluminiowy parownik, z zabezpieczeniem antykorozyjnym w procesie kataforezy
- Parowniki o dużej powierzchni wymiany, umożliwiający uzyskanie wysokiej sprawności układu chłodzenia
- Miedziana wężownica skraplacza
- Antykondensacyjny element grzewczy, umieszczony pod stelażem
- Odpływ umieszczony wewnątrz komory
- Odparowanie gorącego gazu z rozmrażającej się wody
- Ergonomiczny uchwyt na całej długości drzwi i magnetyczne uszczelki na 4 stronach drzwi
- 8 par prowadnic w kształcie litery „L" i kratki EN ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x400
- Kompresor hermetyczny
- Zabezpieczenia ochraniające kompresor
- Mikrowyłącznik wewnętrznego wentylatora przy otwarciu drzwi
- Elektroniczna karta kontrolno-sterująca wyposażona w niestandardowy wyświetlacz o wysokiej widoczności, który podkreśla stan sprzętu w dowolnym momencie

Dane techniczne:

Wymiary szer. x dł. x wys.	790x800x1320
Otwarcie drzwi	670x630
Klasa klimatyczna	T
Czynnik chłodniczy	R452A
Moc chłodnicza (W)	1300
Zasilanie	230/1/50
Max. Moc (W)	2000
Waga	122

Technical features:



Insulation thickness 60mm

Magnetic door gasket removable wo tools

Rounded corners

Heateable core probe



Hinges standard right, reversible with special kit



Removable trayholders

Stainless steel construction

Fan stop at door opening



Hot gas evaporation of defrosting water



Standard w legs, castors optional

Evaporator in cataphoresis